

**Прайс-лист**  
**Спортивного оборудования из алюминия SPORTWERK**  
 (Действительно с 09 января 2019 года)

**ВОРОТА ДЛЯ ФУТБОЛА**

**Базовая комплектация и преимущества футбольных ворот:**

- основной алюминиевый овалный профиль ворот 100x120мм, толщина 3мм, марка алюминия EN AW 6060 T6;
- усиленные стальные закладные сухари;
- комплект держателей сетки;
- комплект монтажных деталей и метизов.

<p align="center"><b>Артикул,</b> <b>Размеры ворот</b> <b>(ШxВxГ), м</b></p>	<p align="center"><b>Описание</b></p>	<p align="center"><b>Цена с</b> <b>НДС за</b> <b>шт., руб.</b></p>
<p align="center"><b>SpW-AG-732-1,</b> <b>7,32 x 2,44 x 2,0</b>  <b>Глубина ворот 2м</b></p>	<p><b>Ворота футбольные стационарные под свободно подвешиваемую сетку</b>, алюминиевые (алюминиевый овалный профиль рамы ворот 100x120 мм.), 2 стакана 500 мм для алюминиевых стоек (с крышками и специальными клиньями). В комплект входят стойки для растяжки сетки из оцинкованной стали с закладными стаканами ( 2 шт.) и оттяжками для сетки. Усиленные угловые соединения. Цвет ворот - белый (RAL 9016)  <b>Верхняя перекладина L= 7,52 - цельная.</b>  <i>*Для крепления сетки к земле необходима одна из 2-х представленных ниже доп. опций.</i>                      Общий вес ворот в сборе: ~108 кг.                      Изготовлены в соответствии с правилами DFB и FIFA.  <b>Сертификат ГОСТ Р 55664-2013</b></p>	<p align="center"><b>61 924</b></p>
<p align="center"><b>SpW-AG-732-2P,</b> <b>7,32 x 2,44 x 2,0</b>  <b>Глубина ворот 2м</b></p>	<p><b>Ворота футбольные стационарные с опорами для сетки, алюминиевые</b> (алюминиевый овалный профиль рамы ворот рамы ворот 100x120 мм.), 2 овалных стакана 500 мм для алюминиевых стоек с крышками. Опоры для сетки выполнены из стальной трубы диаметром 32 мм., <b>покрыты цинкостойким грунтом и окрашены порошковой краской***.</b> Усиленные угловые соединения. Цвет ворот - белый (RAL 9016)  <i>Для крепления сетки к земле необходима одна из 2-х представленных ниже доп. опций.</i>  <b>Верхняя перекладина L= 7,52 - цельная.</b>                      Общий вес ворот в сборе: ~80 кг.  <b>Сертификат ГОСТ Р 55664-2013</b></p>	<p align="center"><b>62 016</b></p>
<p align="center"><b>SpW-AG-732-3P,</b> <b>7,32 x 2,44 x 1,9</b>  <b>Глубина ворот 1,9м</b></p>	<p><b>Ворота футбольные мобильные алюминиевые</b> (алюминиевый овалный профиль рамы ворот 100x120 мм). Рама основания выполнена из квадратного алюминиевого профиля 80x80 мм. Усиленные угловые соединения. Боковые дуги выполнены из стальной трубы диаметром 42 мм, <b>покрыты цинкостойким грунтом и окрашены порошковой краской***.</b> Цвет ворот - белый (RAL 9016)  <b>Верхняя перекладина L= 7,52 - цельная.</b>                      Общий вес ворот: ~ 103 кг.  <i>*Ворота обязательно должны использоваться с одной из доп. опций для защиты ворот от опрокидывания.</i>  <b>Сертификат ГОСТ Р 55664-2013</b>                      Сертификат ГОСТ Р 55664-2013 предоставляется только при приобретении одной из опций против опрокидывания! (арт. SpW-KS-2 или арт. SpW-SP-1)</p>	<p align="center"><b>78 030</b></p>

**\*\*\* по вашему желанию стальные дуги и детали могут быть оцинкованы и окрашены порошковой краской. Ворота с оцинковкой +10% к указанной цене.**

<p><b>SpW-AG-500-1P, 5 x 2 x 1,5 (низ)</b></p>	<p><b>Ворота футбольные юношеские свobodнoстоящие</b>, алюминиевые (для зала и улицы), (алюминиевый овалный профиль рамы ворот 100x120 мм.) Сборно-разборная конструкция. Основание и боковые дуги ворот выполнены из стальной трубы диаметром 42 мм, <b>покрыты цинкосодержащим грунтом и окрашены порошковой краской***</b>. Усиленные угловые соединения. Цвет ворот - белый (RAL 9016). Общий вес ворот в сборе: ~65 кг. *Ворота обязательно должны использоваться с одной из доп. опций для защиты ворот от опрокидывания. <b>Сертификат ГОСТ Р 55664-2013</b> Сертификат ГОСТ Р 55664-2013 предоставляется только при приобретении одной из опций против опрокидывания! (арт. SpW-KA-1 или арт. SpW-KS-1)</p>	<p><b>41 249</b></p>
<p><b>SpW-AG-500-2P, 5 x 2 x 1,5 (низ)</b></p>	<p><b>Ворота футбольные юношеские стационарные</b>, алюминиевые (алюминиевый овалный профиль рамы ворот 100x120 мм.) Сборно-разборная конструкция. Основание и боковые дуги ворот выполнены из стальной трубы диаметром 42 мм, <b>покрыты цинкосодержащим грунтом и окрашены порошковой краской***</b>. Усиленные угловые соединения. В комплект входят стальные закладные стаканы высотой 500 мм с крышками. Цвет ворот - белый (RAL 9016). Общий вес ворот в сборе: ~75 кг. <b>Сертификат ГОСТ Р 55664-2013</b></p>	<p><b>47 124</b></p>
<p><b>SpW-AS-500-1P, 5 x 2 x 1,5(низ)</b></p>	<p><b>Ворота футбольные юношеские свobodнoстоящие</b>, алюминиевые (для зала и улицы), (алюминиевый профиль рамы ворот 80x80 мм.) Сборно-разборная конструкция. Основание и боковые дуги ворот выполнены из стальной трубы диаметром 42 мм, <b>покрыты цинкосодержащим грунтом и окрашены порошковой краской***</b>. Усиленные угловые соединения. Цвет ворот - белый (RAL 9016). Общий вес ворот: ~60 кг. <i>*Ворота обязательно должны использоваться с одной из доп. опций для защиты ворот от опрокидывания.</i></p>	<p><b>35 720</b></p>
<p><b>SpW-AS-500-2P, 5 x 2 x 1,5(низ)</b></p>	<p><b>Ворота футбольные юношеские стационарные</b>, алюминиевые (алюминиевый профиль рамы ворот 80x80 мм.) Сборно-разборная конструкция. Основание и боковые дуги ворот выполнены из стальной трубы диаметром 42 мм, <b>покрыты цинкосодержащим грунтом и окрашены порошковой краской***</b>. В комплект входят стальные закладные стаканы высотой 500 мм с крышками. Усиленные угловые соединения. Цвет ворот - белый (RAL 9016). Общий вес ворот: ~70 кг.</p>	<p><b>39 862</b></p>

**\*\*\* по вашему желанию стальные дуги и детали могут быть оцинкованы и окрашены порошковой краской. Ворота с оцинковкой +10% к указанной цене.**

**\*\*\* По вашему желанию юношеские ворота 5x2 могут быть выполнены глубиной 1м.**

Артикул	Дополнительные опции на 1 шт. ворот	Цена с НДС, руб.
	<b>Для ворот 7,32 x 2,44 м</b>	
SpW-SR-1Z	Складная оцинкованная нижняя рама для удержания сетки на земле - поднимается вверх (для ворот арт. SpW-AG-732-1 и арт. SpW-AG-732-2P,2Z). Вес рамы в сборе ~ 20 кг.	<b>11 934</b>
SpW-SH-47	Комплект стальных оцинкованных штырей для крепления сетки ворот к земле (47 шт.) (для ворот арт. SpW-AG-732-1 и арт. SpW-AG-732-2P,2Z)	<b>5 202</b>
SpW-KS-2	Комплект универсальных кронштейнов и стальных закладных стаканов (для ворот арт. SpW-AG-732-3) для установки ворот на закрытых и открытых площадках (стаканы бетонируются)	<b>4 315</b>
SpW-SP-1	Противовес для футбольных ворот (для ворот арт. SpW-AG-732-3). Имеет	<b>14 953</b>

	колесо и ручку для его удобной транспортировки. Вес двойного противовеса с заполнением ~ 130 кг. На одни ворота необходимо 2 двойных противовеса. (* цена указана за 1 двойной противовес )	
<b>SpW-KD-1</b>	Дополнительный комплект клипс для сетки (50 шт.)	<b>1 989</b>
<b>Для ворот 5 x 2 м</b>		
<b>SpW-KA-1</b>	Комплект универсальных кронштейнов и хим. анкеров для установки свободностоящих ворот в залах и на площадках с твердым покрытием (анкерная система крепления).	<b>2 927</b>
<b>SpW-KS-1</b>	Комплект универсальных кронштейнов и стальных закладных стаканов для установки свободностоящих ворот на закрытых и открытых площадках (стаканы бетонируются).	<b>2 591</b>
<b>SpW-KD-1</b>	Дополнительный комплект клипс для сетки (50 шт.)	<b>1 989</b>
<b>По вашему запросу алюминиевые конструкции могут быть анодированными. Анодированные ворота + 10 % к цене.</b>		

- ворота изготовлены из алюминиевого профиля сечением 100x120 мм по европейским стандартам качества. Используемый сплав 6060 T6 полностью соответствует европейскому стандарту EN AW 6060;
- внутренние 8 ребер жесткости профиля придают конструкции безупречную прочность;
- стальные сухари (закладные углов) подогнаны идеально под внутренний рисунок профиля, что придает каркасу футбольных ворот дополнительную устойчивость и жесткость;
- универсальные держатели сетки ворот;
- удобная и понятная инструкция по сборке;
- исполнение для стационарной или мобильной установки;
- конструкция ворот предусматривает максимальную безопасность для игроков;
- возможность комплектации ворот дополнительными кронштейнами и креплениями для установки на открытых и закрытых спортивных площадках;
- порошковая окраска основного профиля ворот;
- возможность выбора исполнения опорного каркаса и кронштейнов в порошковой окраске, или в оцинкованном виде;
- конкурентоспособные цены, по отношению к иностранным аналогам.
- Гарантия 3 года

## ВОРОТА ДЛЯ ГАНДБОЛА И МИНИ-ФУТБОЛА

### Базовая комплектация и преимущества ворот для гандбола и мини-футбола:

- сборно-разборная конструкция;
- основной алюминиевый профиль ворот 80x80 мм. или 100x120 мм., марка алюминия EN AW 6060 T6;
- полимерное покрытие (порошковая окраска) основного профиля, кронштейнов и труб в белый цвет (RAL 9016);
- усиленные стальные оцинкованные закладные сухари;
- комплект клипс для сетки;
- комплект монтажных деталей и метизов;
- заглушки для вертикальных алюминиевых стоек свободностоящих ворот;
- инструменты для сборки;
- шнур для крепления сетки к основанию ворот.

Артикул Размеры ворот (ШxВxГ), м	Описание	Цена с НДС за шт., руб.
<b>SpW-AS-300-1P, 3,0 x 2,0 x 1,0 (низ)</b>	<b>Ворота для мини-футбола/гандбола, свободностоящие, для зала и улицы, алюминиевые</b> (алюминиевый профиль рамы ворот 80x80 мм.) Сборно-разборная конструкция, складывающиеся боковые дуги. Основание и боковые дуги ворот выполнены из стальной трубы диаметром 42 мм, покрыты цинкосодержащим грунтом и окрашены порошковой краской ***. Усиленные угловые соединения. Цвет ворот - белый (RAL 9016). <i>* По желанию на раму ворот может быть нанесена цветная разметка-см. доп. опции.</i> Общий вес ворот в сборе: ~54 кг.	<b>32 885</b>

	<p><i>*Ворота обязательно должны использоваться с одной из доп. опций для защиты ворот от опрокидывания.</i></p> <p><b>Сертификат ГОСТ Р 55665-2013</b></p> <p><i>Сертификат ГОСТ Р 55665-2013 предоставляется только при приобретении одной из опций против опрокидывания! (арт. SpW-KA-1 или арт. SpW-KS-1)</i></p>	
<p><b>SpW-AS-300-1P-135,</b> <b>3,0 x 2,0 x 1,35</b> <b>(низ)</b></p>	<p><b>Ворота для мини-футбола/гандбола, свободностоящие, для зала и улицы, алюминиевые</b> (алюминиевый профиль рамы ворот 80x80 мм.) Сборно-разборная конструкция, складывающиеся боковые дуги. Основание и боковые дуги ворот выполнены из стальной трубы диаметром 42 мм, <b>покрыты цинкосодержащим грунтом и окрашены порошковой краской***</b>. Усиленные угловые соединения. Цвет ворот - белый (RAL 9016).</p> <p><i>* По желанию на раму ворот может быть нанесена цветная разметка-см. доп. опции.</i></p> <p>Общий вес ворот в сборе: ~54 кг.</p> <p><i>*Ворота обязательно должны использоваться с одной из доп. опций для защиты ворот от опрокидывания.</i></p> <p><b>Сертификат ГОСТ Р 55665-2013</b></p> <p><i>Сертификат ГОСТ Р 55665-2013 предоставляется только при приобретении одной из опций против опрокидывания! (арт. SpW-KA-1 или арт. SpW-KS-1)</i></p>	<p>37 026</p>
<p><b>SpW-AS-300-2P,</b> <b>3,0 x 2,0 x 1,0</b> <b>(низ)</b></p>	<p><b>Ворота для мини-футбола/гандбола, стационарные, алюминиевые</b> (алюминиевый профиль рамы ворот 80x80 мм.) Сборно-разборная конструкция. Основание и боковые дуги ворот выполнены из стальной трубы диаметром 42 мм, <b>покрыты цинкосодержащим грунтом и окрашены порошковой краской***</b>. Усиленные угловые соединения. В комплект входят закладные оцинкованные стаканы высотой 350 мм. с оцинкованными крышками. Цвет ворот - белый (RAL 9016).</p> <p><i>*По желанию на раму ворот может быть нанесена цветная разметка-см. доп. опции.</i></p> <p>Общий вес ворот в сборе: ~57 кг.</p> <p><b>Сертификат ГОСТ Р 55665-2013</b></p>	<p>36 037</p>
<p><b>SpW-AG-300-1P,</b> <b>3,0 x 2,0 x 1,0</b> <b>(низ)</b></p>	<p><b>Ворота для мини-футбола, свободностоящие, для зала и улицы, алюминиевые</b> (алюминиевый профиль рамы ворот 100x120 мм.) Сборно-разборная конструкция. Основание и боковые дуги ворот выполнены из стальной трубы диаметром 42 мм, <b>покрыты цинкосодержащим грунтом и окрашены порошковой краской***</b>. Усиленные угловые соединения. Цвет ворот - белый (RAL 9016). Общий вес ворот в сборе: ~60 кг.</p> <p><i>*Ворота обязательно должны использоваться с одной из доп. опций для защиты ворот от опрокидывания.</i></p>	<p>36 995</p>
<p><b>SpW-AG-300-2P,</b> <b>3,0 x 2,0 x 1,0</b> <b>(низ)</b></p>	<p><b>Ворота для мини-футбола, стационарные, алюминиевые</b> (алюминиевый профиль рамы ворот 100x120 мм.) Сборно-разборная конструкция. Основание и боковые дуги ворот выполнены из стальной трубы диаметром 42 мм, <b>покрыты цинкосодержащим грунтом и окрашены порошковой краской***</b>. Усиленные угловые соединения. В комплект входят закладные стаканы высотой 350 мм. с крышками. Цвет ворот - белый (RAL 9016). Общий вес ворот в сборе: ~67 кг.</p>	<p>42 167</p>
<p><b>*** по вашему желанию стальные дуги и детали могут быть оцинкованы и окрашены порошковой краской. Ворота с оцинковкой +10% к указанной цене.</b></p>		

Артикул	Доп. опция на 1 шт. ворот	Цена с НДС, руб.
SpW-AS-CP	2-х цветная окраска рамы ворот с использованием пленки, в соответствии с требованиями IHF (бело-синяя, бело-красная, бело-черная)	1 724
SpW-KA-1	Комплект универсальных кронштейнов и хим. анкеров для установки свободностоящих ворот в залах и на площадках с твердым покрытием (анкерная система крепления)	2 927
SpW-KS-1	Комплект универсальных кронштейнов и стальных закладных стаканов для установки свободностоящих ворот на закрытых и открытых площадках (стаканы бетонируются).	2 591
SpW-KD-1	Дополнительный комплект клипс для сетки (50 шт.)	1 989
<b>По вашему запросу алюминиевые конструкции могут быть анодированными. Анодированные ворота + 10 % к цене.</b>		

### ВОРОТА ТРЕНИРОВОЧНЫЕ

#### Базовая комплектация и преимущества тренировочных ворот:

- сборно-разборная конструкция;
- основной алюминиевый профиль ворот 80x80 мм. или 100x120 мм., марка алюминия EN AW 6060 T6;
- полимерное покрытие (порошковая окраска) основного профиля, кронштейнов и труб в белый цвет (RAL 9016);
- усиленные стальные оцинкованные закладные сухари;
- комплект клипс для сетки;
- комплект монтажных деталей и метизов;
- заглушки для вертикальных алюминиевых стоек свободностоящих ворот;
- инструменты для сборки;
- шнур для крепления сетки к основанию ворот

Артикул Размеры ворот (ШxВxГ), м	Описание	Цена с НДС за шт., руб.
SpW-AS-120-1P, 1,2 x 0,8 x 0,7 (низ)	<b>Ворота тренировочные свободностоящие, алюминиевые</b> (алюминиевый профиль рамы ворот 80x80 мм). Сборно-разборная конструкция. Усиленные угловые соединения. Стальные трубы задней части ворот д. 32 мм <b>покрыты цинкосодержащим грунтом и окрашены порошковой краской***</b> . Цвет ворот - белый (RAL 9016). Общий вес ворот: ~20 кг. *Ворота обязательно должны быть использованы с одной из доп. опций для защиты ворот от опрокидывания.	17 626
SpW-AS-180-1P, 1,2 x 0,8 x 0,8 (низ)	<b>Ворота тренировочные свободностоящие, алюминиевые</b> (алюминиевый профиль рамы ворот 80x80 мм). Сборно-разборная конструкция. Усиленные угловые соединения. Стальные трубы задней части ворот д. 32 мм <b>покрыты цинкосодержащим грунтом и окрашены порошковой краской***</b> . Цвет ворот - белый (RAL 9016). Общий вес ворот: ~28 кг. *Ворота обязательно должны быть использованы с одной из доп. опций для защиты ворот от опрокидывания.	20 767
SpW-AS-240-1P, 2,4 x 1,6 x 1,0 (низ)	<b>Ворота тренировочные свободностоящие, алюминиевые</b> (алюминиевый профиль рамы ворот 80x80 мм). Сборно-разборная конструкция. Усиленные угловые соединения. Стальные трубы задней части ворот д. 42 мм <b>покрыты цинкосодержащим грунтом и окрашены порошковой краской***</b> . Цвет ворот - белый (RAL 9016) Общий вес ворот: ~42 кг. *Ворота обязательно должны быть использованы с одной из доп. опций для защиты ворот от опрокидывания.	24 225

**\*\*\* по вашему желанию стальные дуги и детали могут быть оцинкованы и окрашены порошковой краской. Ворота с оцинковкой +10% к указанной цене.**

Артикул	Доп. опция на 1 шт. ворот	Цена с НДС, руб.
SpW-KA-1	Комплект универсальных кронштейнов и хим. анкеров для установки свободстоящих ворот в залах и на площадках с твердым покрытием (анкерная система крепления)	2 927
SpW-KS-1	Комплект универсальных кронштейнов и стальных закладных стаканов для установки свободстоящих ворот на закрытых и открытых площадках (стаканы бетонируются).	2 591
SpW-KD-1	Дополнительный комплект клипс для сетки (50 шт.)	1 989
	<b>По вашему запросу алюминиевые конструкции могут быть анодированными. Анодированные ворота + 10 % к цене.</b>	

### ВОРОТА ДЛЯ ХОККЕЯ НА ТРАВЕ

#### Базовый комплект поставки хоккейных ворот

- основной алюминиевый профиль ворот 80x80 мм., толщина углов 4 мм., марка алюминия EN AW 6060 T6;
- полимерное покрытие (порошковая окраска) основного профиля, кронштейнов и труб в белый цвет (RAL 9016);
- закладные стальные оцинкованные стаканы - 2 шт. (высота 350 мм.);
- декоративные заглушки для стальных стаканов - 2 шт.;
- усиленные стальные закладные сухари;
- в верхней части каркаса фанеры предусмотрены места для крепления сетки;
- комплект держателей сетки;
- влагостойкая фанера темного цвета толщиной 15 мм (установлена по всему периметру в нижней внутренней части ворот под прямым углом на высоте 460 мм);
- комплект монтажных деталей и метизов.

Артикул	Ассортимент	Цена с НДС за шт, руб.
SpW-AX-1P	<b>Ворота для хоккея на траве стационарные алюминиевые</b> , размеры ворот 3,66 x 2,14 x 0,9 x 1,2 м. (алюминиевый профиль рамы ворот 80x80 мм). Сборно-разборная конструкция. Усиленные угловые соединения. В комплект входят закладные оцинкованные стаканы высотой 350 мм с оцинкованными крышками. <b>Стальные части ворот покрыты цинкосодержащим грунтом и окрашены порошковой краской***.</b> Основание и боковые дуги ворот диаметром 32 мм окрашены порошковой краской. Общий вес ворот ~102 кг.	53 132
SpW-AX-2P	<b>Ворота для хоккея на траве мобильные алюминиевые</b> , размеры ворот 3,66 x 2,14 x 0,9 x 1,2 м. (алюминиевый профиль рамы ворот 80x80 мм). Сборно-разборная конструкция. Усиленные угловые соединения. В комплект входят колеса для транспортировки ворот, приваренные к нижней части каркаса ворот. <b>Стальные части ворот покрыты цинкосодержащим грунтом и окрашены порошковой краской***.</b> Основание и боковые дуги ворот диаметром 32 мм окрашены порошковой краской. Общий вес ворот ~105 кг.	55 947

\*\*\* по вашему желанию стальные дуги и детали могут быть оцинкованы и окрашены порошковой краской. Ворота с оцинковкой +10% к указанной цене.

Артикул	Доп. опция на 1 шт. ворот	Цена с НДС, руб.
SpW-SS-1Z	Дополнительный комплект закладных оцинкованных стаканов для стационарных стоек из профиля 80x80 - 2 шт. (высота 350 мм. для бетонирования в полу)	3 152
SpW-KD-1	Дополнительный комплект клипс для сетки (50 шт.)	1 989
	<b>По вашему запросу алюминиевые конструкции могут быть анодированными. Анодированные ворота + 10 % к цене.</b>	

## СТОЙКИ ДЛЯ БОЛЬШОГО ТЕННИСА

### Базовая комплектация и преимущества теннисных стоек:

- стойки - 2 шт. (основной алюминиевый профиль стоек 80x80 мм. или 100x120 мм., марка алюминия EN AW 6060 T6);
- сборно-разборная конструкция;
- скрытый механизм натяжения сетки позволяет легко и быстро натянуть сетку на высоте 1,07 м. от уровня пола;
- полимерное покрытие (порошковая окраска) основного профиля цвет металллик (RAL 9006);
- оцинкованные винты с петлей для крепления сетки;
- комплект монтажных деталей и метизов;

Арт.	Ассортимент	Цена с НДС за пару, руб.
<b>SpW-AT-1</b>	<b>Теннисные стойки стационарные алюминиевые</b> (алюминиевый профиль стоек 80x80 мм.), скрытый механизм натяжения сетки. В комплект входят закладные оцинкованные стаканы глубиной 350 мм. с лючками. Цвет стоек - металллик (RAL 9006). Общий вес стоек в сборе ~ 18 кг.	<b>17 340</b>
<b>SpW-AT-2</b>	<b>Теннисные стойки мобильные с противовесами, на колесах, алюминиевые</b> (алюминиевый профиль стоек 80x80 мм.), скрытый механизм натяжения сетки. В комплект также входит декоративный чехол для противовесов из плотной ткани. Без блоков ФБС. Цвет стоек и противовесов - металллик (RAL 9006). Общий вес стоек с противовесами (без блоков ФБС)~ 29 кг. * Под данный каркас противовеса рекомендуется использовать блоки ФБС размерами 400x200x200 мм. ( по 3 шт. на одну стойку).	<b>28 825</b>
<b>SpW-AT-3</b>	<b>Теннисные стойки стационарные алюминиевые</b> (алюминиевый овалный профиль стоек 100x120 мм.), скрытый механизм натяжения сетки. В комплект входят закладные оцинкованные стаканы глубиной 350 мм. с лючками. Цвет стоек - металллик (RAL 9006). Общий вес стоек в сборе ~ 24 кг.	<b>22 063</b>
<b>SpW-AT-4</b>	<b>Теннисные стойки стационарные с "башмаком", алюминиевые</b> (алюминиевый профиль стоек 80x80 мм.), скрытый механизм натяжения сетки. Крепление стоек осуществляется при помощи анкеров. Цвет стоек - металллик (RAL 9006). Общий вес стоек в сборе ~ 25 кг.	<b>21 379</b>
<b>SpW-AT-5</b>	<b>Теннисные стойки мобильные с противовесами, на колесах, алюминиевые</b> (алюминиевый профиль стоек 100x120 мм.), скрытый механизм натяжения сетки. В комплект также входит декоративный чехол для противовесов из плотной ткани. Без блоков ФБС. Цвет стоек и противовесов - металллик (RAL 9006). Общий вес стоек с противовесами (без блоков ФБС) ~ 35 кг. * Под данный каркас противовеса рекомендуется использовать блоки ФБС размерами 400x200x200 мм. ( по 3 шт. на одну стойку).	<b>33 232</b>

Артикул	Доп. опция на 1 комплект стоек	Цена с НДС, руб.
<b>SpW-SS-1Z</b>	Дополнительный комплект закладных оцинкованных стаканов для стационарных стоек из профиля 80x80 - 2 шт. (высота 350 мм для бетонирования в полу)	<b>3 152</b>
<b>SpW-SS-1P</b>	Дополнительный комплект закладных стальных стаканов для стационарных стоек из профиля 100x120 - 2 шт. (высота 350мм для бетонирования в полу)	<b>4 151</b>
<b>По вашему запросу алюминиевые конструкции могут быть анодированными. Анодированные стойки + 10 % к цене.</b>		



## СТОЙКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

(для волейбола мужского/женского/юношеского, для тенниса)

**Базовая комплектация и преимущества универсальных стоек:**

- сборно-разборная конструкция;
- стойки - 2 шт. (основной алюминиевый профиль стоек 80x80 мм. или 100x120 мм., марка алюминия EN AW 6060 T6);
- регулировка высоты сетки от 0 до 2,5 м.;
- полимерное покрытие (порошковая окраска) основного профиля, цвет металлик (RAL 9006);
- удобный механизм натяжения сетки;
- комплект монтажных деталей и метизов.

Артикул	Ассортимент	Цена с НДС за пару, руб.
SpW-AUS-2	<b>Универсальные стойки стационарные алюминиевые</b> (алюминиевый профиль стоек 80x80 мм). Высота стоек от уровня пола 2 550 мм., регулировка высоты сетки от 0 до 2,5 м; стальные вставки для усиления стоек. Механическая лебедка для натяжения сетки. В комплект входят закладные оцинкованные стаканы глубиной 350 мм с лючками. Цвет стоек - металлик (RAL 9006). Общий вес стоек в сборе ~ 40 кг.	<b>25 826</b>
SpW-AUS-4	<b>Универсальные стойки стационарные алюминиевые</b> (алюминиевый овалный профиль 100x120 мм.) Высота стоек от уровня пола 2 550 мм., регулировка высоты сетки от 0 до 2,5 м. В комплект входят закладные стаканы глубиной 350 мм. с лючками. Механическая лебедка для натяжения сетки. Цвет стоек - металлик (RAL 9006). Общий вес стоек в сборе ~ 45 кг.	<b>33 946</b>
SpW-AUS-6	<b>Универсальные стойки мобильные с противовесами, на колесах, алюминиевые.</b> (алюминиевый профиль стоек 80x80 мм.). Высота стоек от уровня пола 2 550 мм, регулировка высоты сетки от 0 до 2,5 м. Стальные вставки для усиления стоек. Механическая лебедка для натяжения сетки. В комплект также входит декоративный чехол для противовесов из плотной ткани. Без блоков ФБС. Цвет стоек и противовесов - металлик (RAL 9006). Общий вес стоек с противовесами (без блоков ФБС)~ 51 кг. * Под данный каркас противовеса рекомендуется использовать блоки ФБС размерами 400x200x200 мм. ( по 3 шт. на одну стойку).	<b>36 108</b>
SpW-AUS-7	<b>Профессиональные волейбольные стойки со скрытым механизмом натяжения сетки алюминиевые</b> (алюминиевый профиль стоек 100*120 мм.). Высота стоек от уровня пола 2 550 мм., регулировка высоты сетки от 2 до 2,5 м. В комплект входят закладные стаканы глубиной 350 мм с лючками. Скрытый механизм натяжения сетки. Цвет стоек - металлик (RAL 9006). Общий вес стоек в сборе ~ 50 кг.	<b>50 857</b>
SpW-AUS-8	<b>Универсальные стойки мобильные с противовесами, на колесах, алюминиевые</b> (алюминиевый профиль стоек 100*120 мм.). Высота стоек от уровня пола 2 550 мм., регулировка высоты сетки от 0 до 2,5 м. Механическая лебедка для натяжения сетки. В комплект также входит декоративный чехол для противовесов из плотной ткани. Без блоков ФБС. Цвет стоек и противовесов - металлик (RAL 9006). Общий вес стоек с противовесами (без блоков ФБС)~ 56 кг. * Под данный каркас противовеса рекомендуется использовать блоки ФБС размерами 400x200x200 мм (по 3 шт. на одну стойку).	<b>44 503</b>

**По вашему запросу алюминиевые конструкции могут быть анодированными.  
Анодированные стойки + 10 % к цене.**

Артикул	Доп. опция на 1 комплект стоек	Цена с НДС, руб.
SpW-SS-1Z	Дополнительный комплект закладных оцинкованных стаканов для стационарных стоек из профиля 80x80 - 2 шт. (высота 350 мм. для бетонирования в полу)	<b>3 152</b>



<b>SpW-SS-1P</b>	Дополнительный комплект закладных стальных стаканов для стационарных стоек из профиля 100x120 - 2 шт. (высота 350мм для бетонирования в полу)	<b>4 151</b>
<b>По вашему запросу алюминиевые конструкции могут быть анодированными. Анодированные стойки + 10 % к цене.</b>		

## БАДМИНТОННЫЕ СТОЙКИ

### Базовая комплектация и преимущества бадминтонных стоек:

- стойки - 2 шт. (основной алюминиевый профиль стоек 80x80 мм, толщина углов 4 мм, марка алюминия EN AW 6060 T6);
- сборно-разборная конструкция;
- винт-петли для крепления сетки;
- полимерное покрытие (порошковая окраска) основного профиля, цвет металлик (RAL 9006);
- комплект монтажных деталей и метизов;
- вершины для стоек

Артикул	Ассортимент	Цена с НДС за пару, руб.
<b>SpW-AB-1</b>	<b>Бадминтонные стойки стационарные алюминиевые</b> (алюминиевый профиль стоек 80x80 мм). Высота стоек от уровня пола 1 552 мм. В комплект входят закладные оцинкованные стаканы глубиной 350 мм. с лючками. Общий вес стоек в сборе ~15 кг.	<b>19 176</b>
<b>SpW-AB-2</b>	<b>Бадминтонные стойки мобильные с противовесами, на колесах, алюминиевые</b> (алюминиевый профиль стоек 80x80 мм.). Высота стоек от уровня пола 1 552 мм. В комплект также входит декоративный чехол для противовесов из плотной ткани. Без блоков ФБС. Цвет стоек и противовесов - металлик (RAL 9006). Общий вес стоек с противовесами (без блоков ФБС) ~ 26 кг. * Под данный каркас противовеса рекомендуется использовать блоки размерами 400x200x200 мм. ( по 3 шт. на одну стойку).	<b>30 202</b>
<b>SpW-SS-1Z</b>	<b>Дополнительный комплект</b> закладных оцинкованных стаканов для стационарных стоек из профиля 80x80 - 2 шт. (высота 350 мм. для бетонирования в полу)	<b>3 152</b>

**По вашему запросу алюминиевые конструкции могут быть анодированными. Анодированные стойки + 10 % к цене.**

## ВОРОТА ДЛЯ ВОДНОГО ПОЛО

### Базовая комплектация и преимущества ворот для водного поло:

- основной алюминиевый профиль ворот 40x75мм, толщина углов 3,5мм, марка алюминия EN AW 6060 T6;
- полимерное покрытие (порошковая окраска) основного профиля, кронштейнов и труб в белый цвет (RAL 9016);
- сварные угловые соединения рамы ворот;
- сборно-разборная конструкция;
- комплект клипс для сетки;
- поплавки для ворот;
- винт-петли для крепления сетки;
- комплект монтажных деталей и метизов;
- инструменты для сборки.

Артикул	Ассортимент	Цена с НДС за шт, руб.
<b>SpW-VP-1</b>	<b>Ворота для водного поло алюминиевые, свободноплавающие.</b> (алюминиевый профиль рамы ворот 40x75 мм). Сборно-разборная конструкция, складывающаяся. Боковые дуги выполнены из алюминиевой трубы д. 40 мм. Сварные угловые соединения. Поплавки делают ворота устойчивыми на воде. В комплект входят также противовесы для ворот. Цвет ворот- белый (RAL 9016).	<b>62 546</b>

SpW-KD-1	Дополнительный комплект клипс для сетки (50 шт.)	1 989
----------	--	-------

## ВЫШКИ СУДЕЙСКИЕ

### Базовая комплектация и преимущества ворот для водного поло:

- материал вышки (алюминиевый профиль);
- сборно-разборная конструкция;
- сварные угловые соединения рамы ворот;
- сборно-разборная конструкция;
- доска пичая - 1 шт.;
- сидение пластиковое- 1 шт.;
- комплект монтажных деталей и метизов.

Артикул	Ассортимент	Цена с НДС за шт., руб.
SpW-AV-1	<b>Вышка судейская для большого тенниса алюминиевая.</b> Конструкция сборно-разборная, складывающаяся. Сидение пластиковое. Откидывающаяся доска для записей. Вышка свободностоящая, устойчивая. Высота вышки Н= 2500 мм. Цвет вышки - алюминий с натуральным блеском. Вес вышки в сборе ~ 20 кг.	43 493

## ВОРОТА ДЛЯ РЕГБИ

### Базовая комплектация и преимущества ворот для регби:

- Сборно-разборная конструкция;
- основной алюминиевый овальный профиль ворот 100x120 мм., толщина 3 мм., марка алюминия EN AW 6060 T6;
- специальные кронштейны для крепления перекладины ворот к вертикальным стойкам;
- закладные стаканы 800 мм с крышками;
- комплект монтажных деталей и метизов.
- инструменты для сборки.

Артикул	Ассортимент	Цена с НДС за шт., руб.
SpW-AR-1	<b>Ворота для регби, алюминиевые, стационарные.</b> Стойки ворот и перекладина выполнены из алюминиевого профиля 100x120 мм. Установка в стаканы овального сечения глубиной 800 мм (крышки в комплекте). Высота ворот - 3,0 м, <b>высота стоек от уровня земли - 6,5 м</b> , ширина ворот 5,65 м. Крепление горизонтальной перекладины ворот к вертикальным стойкам осуществляется при помощи специальных стальных оцинкованных кронштейнов и винтов. Конструкция ворот сборно-разборная. Цвет ворот-белый (RAL 9016). Вес ворот в сборе ~ 70 кг.	72 797
SpW-AR-2	<b>Ворота для регби, алюминиевые, стационарные.</b> Стойки ворот и перекладина выполнены из алюминиевого профиля 100x120 мм. Установка в стаканы овального сечения глубиной 800 мм. (крышки в комплекте). Высота ворот - 3,0 м, <b>высота стоек от уровня земли – 11 м</b> , ширина ворот 5,65 м. Крепление горизонтальной перекладины ворот к вертикальным стойкам осуществляется при помощи специальных стальных оцинкованных кронштейнов и винтов. Конструкция ворот сборно-разборная. Цвет ворот-белый (RAL 9016). Вес ворот в сборе ~ 70 кг.	129 122

## СКАМЕЙКИ ДЛЯ ЗАПАСНЫХ ИГРОКОВ

### Базовая комплектация и преимущества скамей для запасных игроков:

- Сборно-разборная конструкция;
- основной каркас выполнен из стальных труб 25x25 мм, 40x40 мм и 40x25 мм, окрашен порошковой краской (RAL 9006);
- навес выполнен из сотового поликарбоната толщиной 6 мм;
- пластиковые удобные сидения;
- боковые части скамеек закрыты;
- комплект монтажных деталей и метизов.
- инструменты для сборки.

Артикул	Ассортимент	Цена с НДС за шт., руб.
SpW-SZ-15C	<p><b>Скамейка для запасных игроков с навесом на 15 посадочных мест.*</b>                      Конструкция скамейки сборно-разборная. Габаритные размеры скамейки запасных: Ш x В x Г- 7550 x 2150 x 1460 (мм).                      Скамейка состоит из металлического каркаса и поликарбонатных защитных вставок, подходит для размещения 15 игроков.                      Металлический профиль скамейки окрашен порошковой краской (RAL 9006).                      Боковые части скамьи закрыты.                      Стандартные цвета сидений - <b>красный</b>, <b>синий</b> (возможны иные цвета по вашему запросу). Вес скамейки в сборе ~ 240 кг.</p>	<b>116 586</b>
<b>* Изготовление скамеек запасных возможно на любое количество посадочных мест.</b>		

## СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ ИГРОВЫЕ АРЕНЫ

### Базовая комплектация и преимущества игровых арен:

- стойки арены выполнены из алюминия марки EN AW 6060 T6;
- быстровозводимая и легкая конструкция позволяет поставить игровую арену на подготовленную площадку всего за несколько часов;
- мобильный игровой борт представляет собой жесткую конструкцию с размещенной на ней гладкой сэндвич панелью белого цвета толщиной 26 мм.
- полимерное покрытие (порошковая окраска) основного профиля арены, столбов для сетки может быть выполнено в различной цветовой гамме;
- стойки для соединения и крепления мобильных игровых бортов обеспечивают надежное крепление бортов между собой, а также имеют основание для размещения противовеса;
- стальные противовесы для алюминиевых стоек окрашены порошковой краской и обеспечивают надежную устойчивость арены на площадке;
- система вертикальных столбов-стоек обеспечивает крепление заградительной сетки по периметру игровой арены на высоту 4,2 м от уровня земли. Стойки-столбы крепятся в стойки для крепления игровых бортов;
- специальные калитки с шириной проема 0,725 м изготавливаются из алюминиевого профиля с приспособлением на боковых стойках для крепления к стойкам;
- Подходит для игры в футбол, мини-футбол, гандбол, волейбол, пляжный волейбол, баскетбол и другие игры;
- ворота футбольные из алюминиевого профиля располагаются по коротким сторонам арены и имеют по 2 стальных противовеса каждые.

Артикул	Размер арены, м	Размер встраиваемых ворот, м	Описание	Цена с НДС, руб.
SpW-AI-1	20x40	5x2x1,5	<p><b>Сборно-разборная игровая арена алюминиевая, мобильная, с футбольными воротами.</b>                      Универсальная быстровозводимая конструкция</p>	<b>1 938 000</b>

<b>SpW-AI-2</b>	<b>15x30</b>	<b>5x2x1,5</b>	<p>предназначена для постоянного и временного использования. Может использоваться как на открытых, так и на закрытых площадках. Благодаря уникальности данной конструкции, обеспечена быстрая и простая сборка на любой подготовленной площадке.</p> <p>Высота игрового борта с панелями от уровня земли - 1,2 м. Размер основных игровых бортов - 1200 x 2000 мм</p> <p>L-образные алюминиевые стойки имеют габаритный размер сечения - 50x130 мм.</p> <p>Стойки-столбы для крепления сетки из алюминиевого профиля сечением 45 мм обеспечивает крепление заградительной сетки по периметру игровой арены.</p> <p>Стальные противовесы массой 12,5 кг. каждый расположены на каждой стойке арены и устанавливаются путем стыковки штыря противовеса и отверстия в стойке, что позволяет быстро их установить по периметру арены.</p> <p>Порошковая окраска алюминиевых столбов и стоек.</p> <p>Заградительная сетка в комплект не входит и приобретается отдельно.</p>	<b>1 509 600</b>
<b>SpW-AI-3</b>	<b>10x20</b>	<b>3x2x1</b>		<b>989 400</b>
<b>SpW-AI-4</b>	<b>6x9</b>	<b>1,8x1,2x0,7</b>		<b>479 400</b>