

Паспорт изделия
Фасадные флажки NordWerk

- Стандарт под 45°/90°
- Эконом под 45°/90°

Стандарт
под 45°



1-шток



2-штока



3-штока

под 90°



1-шток



2-штока



3-штока

ЭКОНОМ
под 45°



1-шток



2-штока



3-штока

под 90°



1-шток



2-штока



3-штока

Фасадные флагштоки устанавливаются на стенах здания для обозначения официального учреждения (администрации, посольства и т.п.) или компании, либо используются для украшения фасадов во время праздников, ярмарок и выставок.

Наименование	1 шток		2 штока		3 штока	
	Длина древка, м					
	1,5	2,0	1,5	2,0	1,5	2,0
Фасад Стандарт 45° / 90°						
Древко – алюминиевая труба d30 мм, шт.	1	1	2	2	3	3
Вершина (установлена в древке и зафиксирована винт - петлей), шт.	1	1	2	2	2	2
Стальной кронштейн 45° / 90°, шт.	1	1	1	1	1	1
Кнехт, шт.	1	1	2	2	3	3
Саморез для кнехта 4,2x38, шт.	2	2	4	4	6	6
Шнур сечением d4 мм, м	3	4	3 / 3	4 / 4	3 / 3 / 3	4 / 4 / 4
Саморез с буром с потай-головкой St4,8x19 мм, шт. *	1	1	2	2	3	3
Фасад Эконом 45° / 90°						
Древко – алюминиевая труба d30 мм, шт.	1	1	2	2	3	3
Заглушка пластиковая d30 мм (установлена в древке), шт.	1	1	2	2	3	3
Шнур сечением d2 мм, м	0,7	0,7	0,7/0,7	0,7/0,7	0,7/0,7/0,7	0,7/0,7/0,7
Хомут "Бабочка" d20-32 мм, шт.	1	1	2	2	3	3
Саморез с буром с потай-головкой St4,8x19 мм, шт. *	1	1	2	2	3	3

* Только для кронштейнов под 90°.

**Флагштоки стандартной комплектации поставляются окрашенными полимерно-порошковой краской RAL9006 (серый металлик).

***Изготовитель имеет право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие качество изделия, без предварительного Уведомления Потребителя.

****Потребитель не имеет право вносить изменения в конструкцию без согласования с Изготовителем.

Порядок сборки флагштока Фасад Стандарт:

1. Закрепить кнехт флагштока с помощью саморезов на расстоянии 270 мм от торца древка, как показано на рисунке.
2. Пропустить шнур через винт-петлю, расположенную в верхней части древка, и зафиксировать за верхний люверс флага. Второй конец шнура зафиксировать за нижний люверс флага.
3. После этого закрепить шнур на кнехте восьмеркой.
4. Установить флагшток до упора в кронштейн 45° / 90°.

*Для кронштейна 90° необходимо зафиксировать древка флагштока со штоком кронштейна с помощью самореза с буром, как показано на рисунке.



Порядок сборки флагштока Фасад Эконом:

1. Надеть флаг на древка флагштока глухим карманом до упора.
2. Зафиксировать конец шнура за люверс или петлю флага в нижней части флага. Второй конец шнура зафиксировать хомутом в нижней части древка.
3. Установить флагшток до упора в кронштейн 45° / 90°.

*Для кронштейна 90° необходимо зафиксировать древка флагштока со штоком кронштейна с помощью самореза с буром, как показано на рисунке.



Примечание!

Плотность ткани для флага не должна превышать 130 гр/м².

ВНИМАНИЕ!

Во время ветра более 15 м/с или штормовом предупреждении необходимо снять флаг с древка.

Фасадные флагштоки Эконом и Стандарт предполагают использование следующих максимальных размеров флага:

Древко длиной 1,5 м - флаг 1,55 x 1,0 м (длина x высоту);

Древко длиной 2,0 м - флаг 1,55 x 1,5 м (длина x высоту).

Условия гарантии

Конструкция флагштока представляет собой стальной окрашенный кронштейн, закрепляемый к фасадам зданий, и древко флагштока из высококачественного алюминиевого сплава 6060 T6, полностью соответствующего европейскому аналогу - EN 6060, которое устанавливается в шток кронштейна (штоки кронштейна). Изготовитель гарантирует надежную и безотказную работу изделия и его комплектующих при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и правил эксплуатации.

Гарантийный срок составляет:

• 1 (один) год.

Гарантия распространяется на производственные дефекты и дефект материала, по причине чего флагшток сломался или стал непригодным к использованию.

Гарантия не распространяется:

- на естественный износ шнура;
- на повреждения защитного покрытия (сколы, царапины, естественный износ), истирание покрытия по местам контакта сопрягаемых деталей, потеря блеска, помутнение, обесцвечивание в процессе эксплуатации изделия, коррозионные поражения стыков деталей, мест креплений резьбовых соединений. Гарантийный срок исчисляется с даты продажи фасадных флагштоков Покупателю.

В течение гарантийного срока владелец имеет право на замену комплектующих деталей изделия (за исключением шнура), содержащих дефекты производства.

При отсутствии гарантийного талона претензии по качеству продукции не принимаются!

ВНИМАНИЕ!

1. Использование при сборке и эксплуатации флагштока комплектующих, официально не одобренных к использованию производителем флагштока, приводит к утрате гарантии.
2. Механические повреждения флагштока, возникшие из-за внешнего воздействия (повреждение транспортным средством, вандализм и т. п.), гарантийным случаем не являются.

Гарантия недействительна:

- в случае повреждения во время транспортировки, погрузки-разгрузки, вследствие неправильной установки и использования не по назначению;
- в случае повреждения, вследствие воздействия внешних факторов (землетрясение, буря, ураган и пр., повреждения, нанесенные транспортным средством, вандализм и пр.);
- в случае несоблюдения требований настоящего паспорта по сборке, установке и эксплуатации;
- в случае если использовались непредусмотренные заводом-изготовителем детали и дополнительные устройства;
- в случае если во время сильного ветра был не снят флаг;
- в случае если использовался флаг несоответствующих размеров и веса;
- в случае ослабления или разрушения элементов крепежа стального кронштейна.

Гарантией не возмещаются:

- ущерб, нанесенный поврежденными (упавшими) настенными фасадными флагштоками Стандарт и Эконом человеку (людям) и/или другим предметам и объектам;
- всевозможные транспортные и другие расходы по доставке поврежденных флагштоков продавцу.

Гарантийный талон						
Наименование изделия: фасадный флагшток	Тип <input type="checkbox"/> «Стандарт»		<input type="checkbox"/> «Эконом»			
	на 1 флаг 45°	<input type="checkbox"/> 1.5м	<input type="checkbox"/> 2.0м	на 1 флаг 90°	<input type="checkbox"/> 1.5м	<input type="checkbox"/> 2.0м
	на 2 флага 45°	<input type="checkbox"/> 1.5м	<input type="checkbox"/> 2.0м	на 2 флага 90°	<input type="checkbox"/> 1.5м	<input type="checkbox"/> 2.0м
	на 3 флага 45°	<input type="checkbox"/> 1.5м	<input type="checkbox"/> 2.0м	на 3 флага 90°	<input type="checkbox"/> 1.5м	<input type="checkbox"/> 2.0м
Гарантийный срок составляет: • 1 (один) год. Гарантия распространяется на производственные дефекты и дефект материала, по причине чего фасадные флагштоки Стандарт и Эконом сломались или стали непригодны для использования.						
С условиями гарантии ознакомлен и согласен:						
_____		_____		_____		
(Ф.И.О., должность)		(подпись) М.П.		дата продажи (поставки) изделия		